

# Linx 7900



## Şu an kullandığınız kodlama ekipmanınızın ek özellikleri için gereğinden fazla parayı ödüyorsunuz?

Gelişmiş ek özellikleri standart özellik olarak sunan Linx 7900 yazıcılar, hiçbir gizli maliyet olmaksızın paranızın tam karşılığını verir.

### Basit yazıcı kontrolü

- Linx Insight® akıllı telefon üzerinden uzaktan izleme, bilgisayar üzerinden mesaj gönderme ve kontrol imkanları sunar
- QuickSwitch® yazılımı, bir barkod okuyucu kullanarak basit ve doğru mesaj değişikliklerine olanak tanır
- USB bağlantı noktası, yazıcılar arasında mesajların kolaylıkla aktarılmasını sağlar.

### En düşük işletme gideri

- Akıllı mürekkep sistemi planlanan bakım aralıkları içinde 9000 saate \* varan çalışma sağlar
- Yazıcı, hiçbir ek maliyet olmaksızın kurulumdan itibaren 18 ay garanti \* kapsamındadır
- Kodlama hatalarını azaltmak için özelleştirilebilir yazıcı ekranı ile hatasız mesaj düzenleyebilir.

### Üretim sürelerinde artış

- FullFlush® sistemi cihazın her kapanışında yazıcı kafasını ve mürekkep yolunu otomatik olarak temizleyip kurutur
- SureFill® her seferinde hızlı, hatasız yeniden dolum sağlar.

### Ek standart özellikler

- Web veya fabrika sistemlerine kolay bağlantı için ethernet bağlantı noktası
- 3 satır metin, logo, barkod ve 2D Data Matrix kodlar basar; 5 satıra yükseltilebilir

- Hat entegrasyonu için RS2322 bağlantı
- Konveyörler ve diğer ekipmanlarla kolay kurulum için iki ürün detektörü ve enkoder bağlanabilir
- İşletme giderleri ve emisyonları azaltmak için zengin çok yönlü mürekkep yelpazesi ile düşük sarf tüketimi.

### Linx Insight

Yeni Linx Insight, son kullanıcılara yazıcılarını uzaktan denetleme fırsatı sunuyor. Başlıca avantajları:



- Üretim hattınız üzerinde daha sıkı kontrol sağlamak için geçerli mesajın, uyarıların ve hizmet süresinin durumunu bir akıllı telefon veya bilgisayar üzerinden görebilirsiniz
- Mesajları uzaktaki bir bilgisayardan indirip yükleyerek kodlama hatalarını önleyebilirsiniz.

\*Spectrum/FG değişkenleri hariçtir



## Linx 7900

### Boyutlar (mm)



### Yazdırma hızları ve yazıcı kafası seçenekleri

Yazıcı kafası	Micro	Mini	Ultima*	Midi*	Midi EC	Ultima plus	Midi plus
Desteklenen yazdırma satırı	1,2,3 or 4	1 or 2	1,2 or 3	1,2,3,4 or 5	1,2 or 3	1,2 or 3	1,2,3,4 or 5
Karakter yüksekliği aralığı	1.1 to 8.0 mm	1.4 to 6.7 mm	1.8 to 7.8 mm	1.8 to 12 mm	1.8 to 10.5 mm	2.1 to 9.5 mm	2.1 to 13.8 mm
Azami hız: tek satır yazdırma, geniş adimli, Yüksek Performanslı yazdırma seçeneği	8.41 m/s	6.83 m/s	6.25 m/s	6.28 m/s	6.28 m/s	7.28 m/s	2.10 m/s
Bir saniyede maksimum karakter sayısı	2222	2667	2222	1905	1905	2133	821
Yüksek Performanslı (HP) yazdırma seçeneği	○	○	○	○	○	○	○
Linx 7900	○	○	○	○	○	○	○
Linx 7900 Spectrum (pigmentli mürekkepler için)	○	○	○	○	○	○	○
Linx 7900 Solver (en düşük solvent tüketimi için)	○	○	○	○	○	○	○
Linx 7900 Swift (yüksek süratli hatlar için)	○	○	○	○	○	○	○
Linx 7900FG (Gıdada Kullanılabilir mürekkepler için)	○	○	○	○	○	○	○
Linx 7900BC (Islak şişe kodlaması için)	○	○	○	○	○	○	○

\*Belirli bağlantılar için daha güvenilir performans sunmak amacıyla Ultima ve Midi yazıcı kafalarının yerini Ultima A ve Midi A yazıcı kafaları almıştır. Baskı hızları değişmemiştir.

### Genel özellikler

- Tek düğmeyle çalıştırma ve kapatma
- Tek menüden WYSIWYG (ne görürsen onu alırsın) mesaj oluşturma ve düzenleme
- SureFill® hatasız tekrar dolun sistemi ve ekran üzerinde sıvı seviyesi göstergeleri
- Entegre QWERTY klavye (tam boyutlu) ve 1/4 VGA arkadan aydınlatmalı renkli ekran; yazıcı durumu göstergeleri (4 LED)
- Mesaj ve yazıcı ayarlarının kopyalanması ve yedeklenmesi için USB bağlantı noktası
- FullFlush® otomatik yazıcı kafası ve kanal temizliği
- Çalışma sürecinde uzak alan verilerini kaydetme
- Otomatik kapanma
- Otomatik arıza tanısı
- Çoklu operatör dilleri (kullanıcı tercihi)
- 9000 saate kadar dinamik ayarlanabilir hizmet aralığı (Spectrum, FG'de bulunmaz)
- Şifre korumalı işlevler
- Dinamik mesaj ve logo saklama kapasitesi
- Ayarlanabilir mesaj alanları
- Linx Insight uzaktan yazıcı kontrolü ve durum görüntüleme

### Programlama ve yazdırma işlevleri

- Sabit ve değişken metin
- Büyük ve küçük harf karakterleri
- Grafik/logo baskı
- Ekran üzerinden logo oluşturma ve düzenleme
- Barkod okuyucu ile QuickSwitch® mesaj seçme ve düzenleme
- EAN 8, EAN 13, 2 of 5, ITF, Code 39, Code 128, UPC-A, GS1 128 linear barkodlar
- Data Matrix 2D kodları
- Kalınlaştırma faktörü (10 kata kadar)
- Kolay kod boyutlandırma ve konumlandırma için yükseklik, genişlik ve geciktirme işlevleri
- Vardiya kodlama için standart ve kullanıcı tanımlı formatlar
- 7900FG: Yumurta kodlayıcı yapılandırması, hizmet aralığını sürü ömrüne uygun şekilde düzenler ve çiftlik ortamlarında güvenilir çalışma sağlar
- 7900 Spectrum: Ters Görüntülü barkodlar ve metinler, örn. siyah üzerine beyaz
- Uzaktan iletişim arayüzü (RCI)
- Gerçek zamanlı saat işlevleri
- Otomatik tarih öteleme işlevi
- Parti kodlama ve sayım
- Sıralı numaralandırma ve mesajlar (seri numarası)
- Değişken yönlü hareketli hatlar için dinamik ters ve başaşağı yazdırma
- Döndürülmüş karakter ("kule") baskı
- Baskı sırasında mesaj oluşturma/düzenleme
- Zamanlanmış mesaj işlevi
- Esnek baskı tetikleme seçenekleri
- LogoJet bilgisayar tabanlı mesaj ve logo oluşturma yazılımı
- 7900 Swift: küçük baskı alanlarına kodlama için dar yazı tipleri
- 7900 Spectrum: programlanabilir önceden ayarlı mürekkep karıştırma zamanları

### Yazıcı kafası seçenekleri

- 2m kanal
- 4m kanal (Solver veya FG yazıcılarda bulunmaz)
- 90° yazıcı kafası
- Yazıcı kafasında pozitif hava
- Kesik uçlu baskı kafası kapağı
- Manyetik kalkanlı baskı kafası kapağı
- 130mm uzunluk 90° Açılı Midi (SRRA) yazıcı kafası

### Mürekkep çeşitleri

	Linx 7900	Linx 7900 Spectrum	Linx 7900 Solver	Linx 7900 Swift	Linx 7900BC	Linx 7900FG
Linx MEK bazlı (boya / hafif pigmentli)	●	● (hafif pigmentli)	●	● (1240, 1405)	● (1058)	
Linx karışık bazlı	●		●			
Linx etanol bazlı	●					
Linx MEK bazlı Opak yoğun pigmentli mürekkepler		●				
Linx Gıdada Kullanılabilir mürekkepler						●

### Bağlantılar/arayüzler

- Enkoder
- Birincil ve ikincil ürün detektörleri
- Harici tek kademeli alarm çıkışı
- USB
- RS232
- Ethernet
- Harici çok kademeli alarm çıkışı
- Paralel G/Ç
- Tek ürün detektöründen/enkoder birden fazla yazıcıyı tetikleme
- Gerilimsiz kontaklı alarm bağlantısı (örn. harici ana şebekeye bağlı alarmla kullanılmak için)

### Fiziksel özellikler

Taban ve gövde	Paslanmaz çelik
IP55 koruma derecesi**	● (7900 Spectrum'da bulunmaz)
IP65 koruma derecesi**	○ (7900 Spectrum için standart, 7900FG yazıcılarda bulunmaz)
Yerleşim seçenekleri	Tezgah veya konsol
Çalıştırma sıcaklığı aralığı	5 – 45°C (FG: 0 – 40°C)
Nem aralığı (r.h., yoğunlaşmaz)	maks. %90
Güç kaynağı	100-230V, 50/60Hz
Güç Tüketimi	60W (baskı sırasında normal sarfiyat; FG ve Spectrum hariç)
Maksimum güç	200W
Ağırlık	21kg (Spectrum ve FG, 24kg)

### Yönetmelik onayları

- GS
- CE
- GOST R
- NRTL
- FCC

● standart ○ isteğe bağlı \*\*Bağımsız onaylı – sertifikalar talep üzerine sunulur

www.duba.com.tr  
www.linxglobal.com



Daha fazla bilgi için iletişim adresi: Duba Elektronik, İletişim Sistemleri San.Tic.Ltd.Sti, Elmadağ Cd, Harbiye Çayırı Sokak n.3/1 Taksim 34373 İstanbul, Turkey. Telefon +90 (212) 343 48 12 Faks +90 (212) 34348 25 e-posta: linx@duba.com.tr www.duba.com.tr